



Histor Monodek Bathroom

Février 2021

GÉNÉRALITÉS

Description	Histor Monodek Bathroom redonne un coup de jeune aux murs de votre salle de bains. Cette peinture murale résiste aux moisissures et est donc idéale pour les pièces humides.
Usage	Histor Monodek Bathroom offre un beau résultat frais sur la fibre de verre, le plafonnage et le stuc, le béton, les plaques de plâtre, la maçonnerie et les plaques d'aggloméré peintes.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none">• Régulatrice d'humidité• Couvre en 1 couche• Mate• Lavable
Teinte	Blanc, RAL 9010 et pratiquement toutes les couleurs à mélanger dans la machine.
Brillance	Mate

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Étape 1 Préparation	Avant de commencer à peindre, le support doit être sec. Nettoyez le support avec Histor Dégraissant pour assurer une bonne adhérence. Comblez les trous et les fentes avec un mastic approprié. Pour les joints, le mieux est d'utiliser un mastic recouvrable (par exemple, un mastic acrylique). Vous avez une surface neuve et/ou absorbante ? Utilisez toujours d'abord de l'Histor Primaire.
Étape 2 L'application	Mélangez bien la peinture au préalable. Commencez par le plafond, puis les murs. Divisez le support en bandes imaginaires d'environ 1 m de large et divisez-les en zones d'environ 1 m ² . Peignez chaque surface de toute la bande et travaillez en mouillé sur mouillé. Peignez d'abord les bords (masqués) de la bande à peindre avec une brosse ou un petit rouleau. Ne traitez pas plus que les bords de la bande que vous allez peindre. Appliquez ensuite la peinture uniformément à l'aide d'un rouleau. Pour les murs, travaillez de haut en bas. Les meilleurs résultats sont obtenus par de longs mouvements dans une seule direction.
Étape 3 Peinture terminée	Éliminer les couches de peinture peu adhérentes et écaillées. Après élimination des couches, nettoyer de nouveau au besoin le mur avec Histor Dégraissant, rincer et essuyer. Exécuter les réparations nécessaires à l'aide d'un produit adapté. Éliminer l'absorption du mur, surtout au niveau des réparations, à l'aide de Histor Primaire Mural (si nécessaire traiter le mur complet). Après séchage terminer par 1 ou 2 couches de Histor My Color Peinture Murale Extra Mate selon la différence de couleur.
Trucs et astuces Supports absorbants	Dans le cas de supports existants (et également peints), vous pouvez le contrôler en y maintenant une éponge mouillée. Si l'eau est absorbée par le mur (souvent une coloration plus foncée), vous avez affaire à un support absorbant. Utilisez alors toujours d'abord un primaire.
Type de primaire	Pour les nouvelles surfaces, utilisez Histor Primaire mural. Sur un support qui a été peint précédemment avec une peinture absorbante ou une couche de peinture qui présente des bandes et des lignes, appliquez d'abord une couche d'Histor Primaire Isolant.
Rouleau à manche	Pour peindre les murs et les plafonds, utilisez un rouleau à manche. Vous pourrez ainsi peindre plus facilement et plus rapidement de grandes surfaces.

APPLICATION

Outillage	Température Laisser la peinture atteindre la température (ambiante). Appliquer à une température comprise entre 10°C et 25°C.
-----------	---



Histor Monodek Bathroom

Décembre 2020

MISE EN ŒUVRE

Rendement

Rendement théorique

Environ 10 m²/l sur une surface lisse, plate et non absorbante.

Rendement pratique

Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.

SÉCHAGE

Sec hors poussière

Après env. 1 heure

Recouvrable

Après env. 4 heures.

Complètement durcie

Entièrement durci Les propriétés optimales sont atteintes après 1 mois à environ 20°C. Temps de séchage À 20°C et 50% d'humidité relative

NETTOYAGE

Taches de déversement et éclaboussures

Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et d'eau.

Outillage

Le nettoyer à l'eau. Continuer à peindre le même jour ou le lendemain, dans ce cas, emballer le pinceau et le rouleau dans un film ou un plastique (étanche). Plus besoin de l'outillage ? Laisser sécher et déposer les dans les déchets résiduels.

DONNÉES DU PRODUIT

Durée de et conditions de conservation

Se conserve au moins 2 mois au sec dans son emballage d'origine fermé, à une température comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conditionnement 1 et 2,5 litres

Données de sécurité et traitement des déchets

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.



Histor Monodek Bathroom