

Dégraissant

DESCRIPTION

Nettoyant liquide spécial avec agents tensioactifs.

USAGE

Nettoyage et dégraissage de supports et de surfaces souillés et gras, entre autres comme prétraitement pour l'application d'une couche de peinture. Convient pour de nombreux supports. Peut également s'utiliser dans le ménage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Ph neutre
- Non mordant
- Peu odorant et pouvoir nettoyant élevé
- Sans phosphate et biodégradable
- Agit rapidement
- Utilisation universelle

TEINTE DU LIQUIDE

Clair et légèrement moussant

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

Ouvrage neuf, support nu Éliminer en profondeur les saletés, poussières, poudres, etc. Nettoyer avec Histor Dégraissant, bien rincer et essuyer. Réparer les éventuelles imperfections à l'aide d'un produit adapté.

Entretien de couches de peinture en mauvais état Ramollir les peintures résistantes au frottement et peu adhérentes et les peintures latex de moindre qualité à l'aide d'un appareil à vapeur ou avec de la colle à tapisser (colle cellulosique), à laquelle une petite quantité de liquide vaisselle a été ajoutée et laisser agir pendant 10-20 minutes et les retirer. Répéter éventuellement l'opération. Les peintures murales à base de résine alkyde (synthétiques) et les peintures au latex acrylique de haute qualité (haute teneur en liant) s'éliminent à l'aide d'un décapant. Après élimination, nettoyer avec Histor Dégraissant.

MISE EN ŒUVRE

Outillage Éponge
Dilution Mélanger éventuellement 1 part de Dégraissant avec entre 5 et 25 parts d'eau, en fonction de l'encrassement
Méthode de travail Humidifier la surface à l'aide d'une éponge bien imprégnée et laisser agir quelque temps. Ensuite, essuyer à l'aide d'une éponge humide propre et sécher. Ne pas mélanger avec d'autres nettoyants.

DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver à l'abri du gel. Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec à une température entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé environ 2 ans.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

Conditionnement Bouteille de 0,5 litre

DONNÉES DE SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.