

juin 2008

Primaire mural

DESCRIPTION

Primaire diluable à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur, à base d'une dispersion d'acrylique.

USAGE

Apprêt et suppression de légères différences d'absorption sur des supports pierreux (plâtre, béton, plafonnage, maçonnerie, etc.) de sorte à éviter la bigarrure des teintes et des taches. L'application d'une couche primaire avant le tapissage facilite le collage sur des supports poreux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Nivele une porosité importante et/ou irrégulière
- Fixe quelque peu les couches pulvérulentes
- Peu odorante
- Application aisée, bonne pénétration
- Perméable à la vapeur d'eau
- Recouvrable de latex et de peintures murales synthétiques

TEINTES ET BRILLANCE

Laitieuse, transparente, mate

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

Nouvel ouvrage, support dénudé

Éliminer les saletés, poussières, poudres, etc. en profondeur. Nettoyer à l'eau et à l'ammoniac ou à l'aide de Histor Dégraissant, bien rincer et essuyer. Réparer les éventuelles imperfections à l'aide d'un produit adapté.

Entretien de couches de peinture en mauvais état

Retirer les couches de peinture peu adhérentes. Les peintures résistantes au frottement et les peintures latex de moindre qualité peuvent être ramollies à l'aide d'un appareil à vapeur. Les retirer directement à l'aide d'un couteau à enduire. Le ramollissement peut également avoir lieu avec de la colle à tapisser (colle cellulosique) à laquelle une petite quantité de liquide vaisselle a été ajoutée. Appliquer et laisser agir pendant 10-20 minutes. Ensuite, retirer la couche ramollie à l'aide d'un couteau à enduire. Répéter éventuellement l'opération. Les peintures murales à base de résine alkyde (synthétiques) et les peintures au latex acrylique de haute qualité (haute teneur en liant) peuvent uniquement s'éliminer à l'aide d'un décapant. Après élimination des couches, nettoyer de nouveau au besoin avec Histor Dégraissant.

Traitement

Les éventuelles auréoles d'eau, la suie, les décolorations qui transpercent, etc. doivent être isolées avec Perfect Base Primaire isolant. À cet effet, tout le mur doit être traité et pas uniquement les taches. S'il est uniquement question d'un support très poreux, appliquer Perfect Base Primaire mural.

MISE EN ŒUVRE

Outillage

Brosse rectangulaire. Appliquer et répartir uniformément. Éviter les coulées.

Avant utilisation

Bien mélanger

Dilution

Ajouter éventuellement de l'eau. Ne pas diluer en cas de support fortement poreux.

Température

Porter la peinture à température (ambiante). Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.

Après utilisation

Fermer la boîte bien hermétiquement.

Après séchage

Contrôler s'il est encore question de pulvérulence et répéter éventuellement le traitement.

juin 2008

Primaire mural

POUVOIR D'ÉTALEMENT

Rendement pratique Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche appliquée et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.

Rendement théorique Env. 8 m²/l Voir les informations sur le seau.

SÉCHAGE À 20° C

Sec hors poussière Après env. 1 heure.

Recouvrable D'une deuxième couche ou d'une peinture murale après env. 16 heures de séchage.

NETTOYAGE

Taches de déversement et éclaboussures Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon humide ou d'alcool.

Outillage Le nettoyer à l'eau ou le conserver temporairement dans de l'eau ou un film.

DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver à l'abri du gel. Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé environ 2 ans. Transvaser un seau à moitié vide dans un plus petit aide à prévenir le dessèchement.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

PEINTURE DANS LA BOÎTE

Conditionnement 2½ litres

Viscosité Prêt à l'emploi

DONNÉES DE SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.