

Perfect Base Primaire isolant

Primaire isolant Isolation et fixation de taches. Ce primaire convient pour une utilisation sur des murs et plafonds intérieurs.

Généralités

Caractéristiques	Isolation et fixation de taches, contribue à un résultat final uniforme, exempt de solvants et peu odorant.
Composition	Dispersion d'acrylique
Convient pour	Aprêter des supports pierreux souillés, par exemple par des taches d'humidité, de nicotine ou de suie. Permet dans un même temps de réduire les différences d'absorption et d'éviter la bigarrure des teintes et des taches. En cas de très fort encrassement, appliquer une deuxième couche.

Mise en œuvre

Outillage	Brosse rectangulaire et/ou rouleau en peau de mouton
Dilution	Le produit est prêt à l'emploi. Au besoin, diluer avec maximum 5 % d'eau.
Rendement théorique	Env. 8 m ² /l. Voir également les informations sur la boîte.
Rendement pratique	Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche appliquée et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.
Température	Porter la peinture à température (ambiante). Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.
Nettoyage	Ne pas laisser sécher les éclaboussures de peinture mais les éliminer directement à l'eau chaude. Nettoyer l'outillage à l'eau chaude.

Données techniques

Brillance	Mate
Teinte	Blanc laiteux transparent
Temps de séchage	À une température de 20°C et moyennant une humidité relative de l'air de 50 % : Sec hors poussière après env. 1 heure. Recouvrable d'une deuxième couche ou d'une peinture murale après env. 16 heures
Durée et conditions de conservation	Après utilisation, fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien étanche. Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 0°C et 30°C, ce produit peut être conservé env. 2 ans. Transvaser le contenu des pots à moitié vides dans un récipient plus petit aide à prévenir le dessèchement. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
Données de sécurité	Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.

Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter le Centre technique par e-mail à l'adresse info@Histor.nl ou par téléphone au numéro +31 (0)297 541234.